



**Comercial Química Beriain S.L.**  
Pol. Industrial La Nava s/n. 31300 Tafalla (Navarra)  
Tel. 948 741104 - Fax 948 712251 / [www.cqb.es](http://www.cqb.es)  
C.I.F. ESB31/089501

## **DG-915**

# **DESENGRASANTE/DESBETUNANTE**

### **Características**

Presentación	: Líquido azul
Naturaleza	: Mezcla de disolventes
Densidad a 20°C	: 0,78 g/cm. cúbico
Punto de inflamación	: 42°C

### **Aplicaciones**

CQB DG-915 es un desengrasante en frío, no clorado, que se utiliza para la limpieza de piezas mecánicas, así como para la eliminación de betún de máquinas de aglomerado asfáltico o cisternas manchadas. Se utiliza puro o mezclado con agua o gasoil. Se aclara con agua.

### **Modo de empleo**

- **Desengrasado:** Pulverizar CQB DG-915 puro o diluido al 50% en gasoil. Dejar actuar de 10 a 15 minutos y aclarar con chorro de agua. Si se quiere mezclar con agua, prepárese una disolución al 20%.
- **Limpiar betún:** Pulverizar CQB DG-915 puro sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar 20 minutos y aclarar con chorro de agua. Si la capa de betún es muy gruesa se repetiría la misma operación hasta eliminarla.

### **Presentación**

Envase de polipropileno de 25 o 220 Lts.